



SMART POOL TECHNOLOGY
MADE IN AUSTRIA

PERAQUA[®]
pooled family pleasure



<40 °C
BETRIEBSTEMPERATUR

2,5 bar
BETRIEBSDRUCK

POLYESTERFILTER LAMINIERT
VIENNA II

IN DEN VARIANTEN
SIDE MOUNT/
TOP MOUNT

BESONDERS
WARTUNGSFREUNDLICH
Schwenkbarer Filterarm zur erleichterten Befüllung und Entleerungsset zur erleichterten Entleerung.

POLYESTERFILTER LAMINIERT

VIENNA II

EIGENSCHAFTEN

Laminierter Polyesterfilter für Privatpools mit verstärktem Glasfaser Filterkessel.


Erhältlich in den Varianten Side Mount und Top Mount sowie als Großfilter mit den Maßen D950 – D1400 mm (SM).

Filterkessel in der Farbe RAL5015 Blau, mit transparentem Schraubdeckel oder wahlweise mit schwarzem Flanschdeckel, der Deckel ist für die einfache Wartung leicht zu öffnen

5 Jahre Garantie auf Gehäusedichtheit

PRODUKTDETAILS

- » UV-beständig
- » schwenkbarer Filterarm zur erleichterten Befüllung des Filters mit Filtermedium
- » Entleerungsset zur erleichterten Wasserentleerung des Filters
- » Integrierte Entlüftung zur Verhinderung von Luftblasen im Filter
- » bei max. Betriebstemperatur von 50°C ein max. Betriebsdruck von 1 bar
- » inkl. Manometer
- » inkl. Verrohrungsgarnitur
- » inkl. original Praher SM/TM 1½" bzw. 2" 7-Positionen Ventil, auf Anfrage auch ohne Ventil lieferbar
- » personalisierte Farben und Beschriftungen ab 100 Stk. gegen Aufpreis



Transparenter Deckel (D210 mm)



Entleerung inkl. Ablasshahn mit SchlauchConnection (Teile werden lose geliefert, nicht im Lieferumfang enthalten)



Optional, exakte Entlüftung mit Praher S4 Laborkugelhahn für Serie Vienna II d400-900



TECHNISCHE DATEN

2,5 bar
BETRIEBSDRUCK

<40 °C
BETRIEBSTEMPERATUR

AUTOMATISCHE STEUERUNG

KREIEREN SIE IHREN EIGENEN VOLLAUTOMATISCHEN FILTER

Sie wählen Ihre gewünschte Filterdimension und einen passenden Aquastar® Kopf aus und wir bauen diesen für Sie auf das Praher Rückspülventil, welches beim Filterset inkludiert ist, auf. Zum nachträglichen Automatisieren eines manuellen Poolfilter können wir natürlich alle Aquastar® Modelle mit passendem Verrohrungsset für alle gängigen Filtermarken aufbauen. Selbstverständlich sind alle Aquastar® Modelle auch für Großfilter mit 3" Ventil bestens geeignet.



AUTOMATISCH




WIFI-STEUERUNG




FÜR GROßFILTER

DETAILS SIDE MOUNT



Abmessungen d400 - d900




Abmessungen d950-1400

ART. NR.	Ø Filter B mm	A mm	C mm	D mm	ANSCHLUSS	FILTRATIONS-FLÄCHE m ²	DURCHFLUSS m ³ /h bei 50 m ³ /h	NATURE WORKS KG	BRUTTO KG
7300491	400	565	250	375	1,5"	0,13	6,5	40	12
7300492	510	790	350	475	1,5"	0,20	10,2	80	18
7300493	620	860	400	525	1,5"	0,30	15,1	120	23,5
7300494	680	915	420	545	2"	0,36	18,14	140	27
7300495	750	1020	455	595	2"	0,44	22	180	33
7300496	900	1020	455	595	2"	0,64	31,8	260	42

ART. NR.	Ø Filter B mm	A mm	C mm	D mm	FLANSCH ANSCHLUSS mm	FILTRATIONS-FLÄCHE m ²	DURCHFLUSS m ³ /h bei 50 m ³ /h	NATURE WORKS KG	BRUTTO KG
7300542	950	675	490	740	75	0,70	35	780	62
7300543	1100	805	400	525	90	0,96	47,5	1060	81
7300544	1200	955	455	595	90	1,13	56	1260	93
7300545	1400	1300	455	595	110	1,54	77	1400	120

DETAILS TOP MOUNT



ART. NR.	Ø Filter B mm	A mm	C mm	ANSCHLUSS	FILTRATIONS-FLÄCHE m ²	DURCHFLUSS m ³ /h bei 50 m ³ /h	NATURE WORKS kg	BRUTTO KG
7300506	400	795	535	1,5"	0,13	6,5	40	12
7300507	510	1020	760	1,5"	0,20	10,2	80	18
7300508	620	1090	830	1,5"	0,30	15,1	120	23,5